

防爆型航插



ISO9001



ISO14001



ISO45001



华伦网站



技术参数

产品工作温度	下限 -55℃; 上限 +125℃	耐盐雾腐蚀	>96 小时
湿热	40℃时、达95% 21天	过电压类别	Ⅲ
振动	振频10 ~ 100Hz; 加速度 2g	污染等级	2.3
冲击	加速度 30g/18 ms	机械寿命测试	>500次

绝缘电阻

室温常态	高温状态	湿热状态
≥ 5000MΩ	≥ 1000MΩ	≥ 100MΩ

部件材料

外壳	铝合金
绝缘材料	阻燃塑料, UL94 V-0
接触件	铜合金 镀银不需要注代码, 镀金需在产品代码后加注“J”

壳体规格——芯数排布

绝缘体端面为插针(J)

● ⊕ ⊙
φ 1.5 φ 2.5 φ 3.5

壳体规格	HFB 48			
芯数	5	9	16	17
排列图				
接触对直径 × 数量	φ 3.5 (50A) X5	φ 3.5 (50A) X4 φ 2.5 (25A) X5	φ 2.5 (25A) X16	φ 1.5 (10A) X17
额定电压 (V)	500	500	400	400
耐压 (V)	4000	4000	3000	4000

壳体规格	HFB 48			
芯数	22	24	26	31
排列图				
接触对直径 × 数量	φ 2.5 (25A) X4 φ 1.5 (10A) X18	φ 2.5 (25A) X9 φ 1.5 (10A) X15	φ 2.5 (25A) X4 φ 1.5 (10A) X22	φ 1.5 (10A) X31
额定电压 (V)	400	400	400	400
耐压 (V)	2500	2500	2500	2500



SHANGHAI HUALUN INSTRUMENTS & ELECTRONICS CO., LTD.

上海华伦仪表电子有限公司

SALES & MARKETING DEPARTMENT

市场销售部

地址: 上海天目西路218号嘉里不夜城2座3409室
ADD: Rm3409, Tower2, Kerry Everbright City, West
Tianmu Rd218, Shanghai

邮编(P.C.): 200070

电话(TEL): 86-21-63178300 63178586 63177566

传真(FAX): 86-21-63178083

电邮(E-MAIL): sales@hualun.sh.cn
sales@hualunconnector.com

网址(WEB): www.hualun.sh.cn
www.华伦连接器.com
www.hualunconnector.com
www.hualunconnectors.com

FACTORY & HEADQUARTERS

工厂本部

地址: 上海千阳路271号(金江工业园) 1、3号厂房
ADD: Factory building 1 & 3, Jinjiang Industrial
Park, Qianyang Rd271, Shanghai
邮编(P.C.): 200333